

Kategorija proizvoda: Bitumenski Premazi i Paste

Proizvođač: TimlZolirka

Bitumenska masa MTH podzemne hidroizolacije 27kg

Cena: 4.821,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Masa MTH se primenjuje u podzemnim hidroizolacionim sistemima u kombinaciji sa bitumenskim trakama.
Tip:	Bitumenska masa MTH
Pakovanje:	Kanta
Težina (kg):	27,0
Sadržaj bitumena (%):	≥ 60
Sadržaj punila(%):	< 40
Tačka razmekšavanja po PK (°C):	≥ 55
Postojanost na hladnoću (°C):	+4
Postojanost na toplotu (°C):	45
Taloženje u zagr. stanju na 180°C (%):	< 10
Vodonepropustljivost za 8h:	Vodonepropusno
Potrošnja:	cca 2
Nanošenje:	Na suhu i očišćenu podlogu premazuje se prethodni bitumenski premaz Bitulit. Zatim se nanosi, na osušeni Bitulit, pripremljena vruća bitumenska masa temperature ca 170°C sa kojom se lepi bitumenska traka.
Dodatne Informacije:	Sa otpadnim proizvodom i otpadnom ambalažom proizvoda je potrebno rukovati u skladu sa Pravilnikom o otpadu i Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu. Otpadna kartonska ambalaža se odstrani kao papirna i kartonska ambalaža (15 01 01), otpadna metalna ambalaža se ukloni kao metalna ambalaža (15 01 04). Ostatak proizvoda ili otpad proizvoda se razvrstava kao neopasan otpad i kao građevinski otpad-bituminozne mešavine (17 03 02).
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: FRAGMATS (Tim Izolirka doo) □ Zemlja Porekla: Srbija