

Kategorija proizvoda: Bitumenski Premazi i Paste

Proizvođač: FIM Kanjiža

Fimizol Express Bitumenski premaz hladan postupak 9,0

Cena: 1.980,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Koristi se kao prethodni premaz kod izvođenja bitumenskih hidroizolacija. Sa primenom Bitulita ostvaruje se veza između podloge i bitumenske trake ili mase. Primenjuje se za zaštitu metala od korozije i zaštitu drveta od vlage i vode. Upotrebljava se na temperaturama iznad +5°C.
Tip:	Bitulit
Pakovanje:	Kanister
Težina (kg):	9,0
Sadržaj bitumena (%):	≥ 30
Sadržaj punila(%):	< 70
Tačka razmekšavanja po PK (°C):	≥ 55
Postojanost na hladnoću (°C):	+4
Postojanost na toplotu (°C):	≥70
Potrošnja:	Prosečna potrošnja je 0,35 kg/m2, a kreće se od 0,2-0,5 kg/m2.
Nanošenje:	Nanosí se četkom od životinjske dlake ili prskanjem u jednom sloju na suhu i očišćenu podlogu (beton, malter, drvo, metal, stara hidroizolacija). Potrošnja zavisi od poroznosti podloge i kreće se od 300 – 400 g/m² za beton i 200 g/m² za metal. Pri upotrebi Bitulita u zatvorenim prostorima mora se obezbediti dobro provetravanje i dovod svežeg vazduha.
Dodatne Informacije:	Bitulit se pakuje u plastičnim kanisterima ili u metalnim buradima. Čuva se u natkrivenom prostoru zaštićenom od sunca, toplote i mehaničkog oštećenja ambalaže. Bitulit se skladišti uz primenu mera zaštite od požara za lako zapaljive materije. Sa otpadnim proizvodom i otpadnom ambalažom proizvoda je potrebno rukovati u skladu sa Pravilnikom o otpadu i Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu. Otpad proizvoda je razvrstan kao: □ otpadna očišćena ambalaža: grupa 15 01 02 plastična ambalaža, grupa 15 01 04 metalna ambalaža; □ otpadna neočišćena ambalaža: grupa 15 01 10 -ambalaža, koja sadrži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim supstancama. □ otpad čistog proizvoda: grupa 08 04 09 -otpadni lepkovi i zaptivači koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: FIM KANJIŽA □ Zemlja Porekla: Srbija