

Kategorija proizvoda: Cement

Proizvođač: Lafarge BFC

**Beočinski Profi Cement PC 35M (S-L) 42,5R 50kg**

Cena: 1.290,00 RSD



## Specifikacija



|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jedinica mere:                       | kom                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Primena:                             | Preporučuje se za: □ podzemne radove kod izvođenja temelja objekata □ izradu prefabrikovanih betonskih elemenata □ izvođenje nosivih betonskih konstrukcija poslovnih i industrijskih objekata, kao i stambenih objekata većih gabarita □ betoniranje na niskim temperaturama (t |
| Prednosti:                           | • Dobro održavanje konzistencije □ Brz priraštajčvrstoća □ Odlična kompatibilnost sa hemijskim dodacima, visok nivo ranih i krajnjih čvrstoća.                                                                                                                                   |
| Karakteristike:                      | Portland-kompozitni cement sa mešanim dodatkom granulisane zgure i krečnjaka. Preporučuje se za betone kod kojih se zahteva trajnost (izloženi betoni) kao i za proizvodnju prefabrikovanih betonskih elemenata i ivičnjaka.                                                     |
| Tip cementa:                         | 42,5 Portland cement                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pakovanje:                           | Džak                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Težina (kg):                         | 50                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Količina (džak/paleta):              | 40                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Težina (kg/paleta):                  | 2000                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sastav:                              | • Portland cementi klinker 65-79% □ Granulisana zgura i krečnjak 21-35% □ Gips i mineralna punila 0-5%                                                                                                                                                                           |
| Početak vezivanja (min):             | 140 - 220                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Početna čvrstoća (2 dana - MPa):     | 20,0                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Standardna čvrstoća (28 dana - MPa): | 42,5 - 62,5                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Deklaracija:                         | Uvoznik / Proizvođač: Lafarge Srbija - Holcim Grupa □ Zemlja Porekla: Srbija                                                                                                                                                                                                     |