

Kategorija proizvoda: Ceresit Keramički Lepkovi

Proizvođač: Ceresit

Ceresit CM 16 - Lepak za keramičke pločice 5kg

Cena: 640,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Za lepljenje keramičkih pločica i prirodnog kamena. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. Za polaganje i lepljenje uoijajućih unutrašnjih i spoljašnjih keramičkih pločica i neupijajućih unutrašnjih keramičkih pločica. Pogodan za polaganje na podovima sa podnim grejanjem. Namenjen je stvaranju fleksibilnog lepljivog sloja bez unutrašnjeg loma na kritičnim površinama kao što su spoljne keramičke pločice, mozaik, drvene ploče i ugljačan beton.
Prednosti:	<ul style="list-style-type: none"> • lepljenje pločice na pločicu • lepljenje pločice na deformisane površine • za unutrašnju i spoljašnju upotrebu • za balkone i terase • produženo vreme obrade • pogodan za sisteme sa podnim grejanjem, unutra • visoka stabilnost • fugovanje nakon 24 časa
Vrsta:	Lepak za keramičke pločice
Tip:	CM 16
Pakovanje:	Džak
Prostori:	Unutrašnji i Spoljašnji
Težina (kg):	5
Potrošnja:	• 4 mm / 1,8 kg/m ² • 6 mm / 2,5 kg/m ² • 8 mm / 3,2 kg/m ² • 10 mm / 3,6 kg/m ²
Otvoreno vreme (min):	20
Vreme obrade (h):	2,5-3,0
Početak vezivanja (min):	10
Temperatura rada (°C):	+5 min / +30 max
Odnos mešanja:	7,0–7,5l vode za 25kg
Klizanje:	< 0,1 mm
Fugovanje:	24 h
Adhezija (N/mm ²):	> 1,0
Bez klizanja:	Da
Duže otvoreno vreme:	Da
Visoka Adhezija:	Da
Fleksibilnost:	Da
Pločica na pločicu:	Da
Za podno grejanje:	Da
Hemijski sastav:	Na bazi cementa sa mineralnim puniocima i sintetičkim aditivima.
Priprema Podloge:	CM 16 se nanosi na sve čvrste, nosive, čiste, suve i vlažne podloge bez rastvorljivih sastojka. Dobro uklonite tragove ulja, prašinu i ostalo. Postojeća udubljenja do dubine 5mm mogu se popuniti sa CM 11 jedan dan pre lepljenja obloga. Unutrašnji prostor: Zidovi, termoizolacione ploče, visokoupijajuće i pozorne površine moraju se prethodno premazati sa prajmerom. Posle nanošenja prajmera, potrebno je sačekati 4 časa. Površine poput polistirenskih ploča, podnih ploča od prirodnog i veštačkog kamena i asfalt betona se ne moraju prethodno premazivati. Unutrašnji i spoljni prostori: Pločice se mogu direktno lepiti na maltere, cementne košuljice (28 dana stare, vlažnosti manje od 2%) i betonske podloge (makar 6 meseci stare).
Nanošenje:	CM 16 zamešajte u čistoj vodi bez grudvica. Za 25 kg CM 16 potrebno je 7-7,5l vode. Ako koristite samo deo sadržaja vreće, pomešajte praškastu komponentu sa vodom u razmeni 3:1. Sačekajte 10 minuta, pa promešajte lepak još jednom. Obratite pažnju na vreme stvaranja kore, koje iznosi 15