

Kategorija proizvoda: Ceresit Keramički Lepkovi

Proizvođač: Ceresit

Ceresit CM 17 Lepak za pločice Super Flexible 25kg

Cena: 2.707,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Pogodan za polaganje keramičkih pločica na estrih sa podnim grejanjem, na različite keramičke materijale i na uljane boje. Za kuhinje, kupatila, balkone, terase i fasade kao i betonske elemente (stare najmanje 3 meseca). Idealan za upotrebu na kritičnim podlogama.
Prednosti:	- visoko fleksibilan za postavljanje velikih pločica na kritične površine - za balkone, terase i bazene - za sisteme sa podnim grejanjem - produženo vreme obrade - visoka čvrstoća - otporan na različite vremenske uticaje - za debljine sloja od 2 do 4,5 mm
Vrsta:	Lepak za keramičke pločice
Tip:	CM 17
Pakovanje:	Džak
Prostori:	Unutrašnji i Spoljašnji
Težina (kg):	25
Potrošnja:	• 3 mm / 1,7 kg/m ² • 4 mm / 2,0 kg/m ² • 6 mm / 2,7 kg/m ² • 8 mm / 3,2 kg/m ²
Gustina:	1,30 kg/l
Otvoreno vreme (min):	15-20
Vreme obrade (h):	2,0
Početak vezivanja (min):	10
Temperatura rada (°C):	+5 min / +30 max
Odnos mešanja:	6,7-7,5l vode za 25kg
Klizanje:	< 0,1 mm
Fugovanje:	24 h
Adhezija (N/mm ²):	> 1,0
Bez klizanja:	Da
Duže otvoreno vreme:	Da
Visoka Adhezija:	Da
Super fleksibilnost:	Da
Pločica na pločicu:	Da
Za podno grejanje:	Da
Hemijski sastav:	Na bazi cementa sa mineralnim puniocima i aditivima
Priprema Podloge:	CM 17 se nanosi na sve čvrste, nosive, čiste, suve i vlažne podloge bez rastvorljivih sastojaka. Sa podloge treba ukloniti sve nečistoće: prašinu, tragove ulja i masti.
Nanošenje:	CM 17 zamešajte u čistoj vodi bez grudvica. Za 25 kg CM 17 potrebno je 6,75-7,5l vode. Ako koristite samo deo sadržaja vreće, pomešajte praškastu komponentu sa vodom u razmeni 3:1. Sačekajte 10 minuta, pa promešajte lepak još jednom. Obratite pažnju na vreme stvaranja kore, koje iznosi 15 do 20 minuta. Za nanošenje CM 17 upotrebite nazubljenu gletericu tako da je minimum 65% površine keramičke pločice pokriveno lepkom. Nakon 14 časa dozvoljeno je fugovanje. Obratite pažnju da klimatski uslovi ubrzavaju, odnosno usporavaju očvršćavanju ili sušenju.
Dodatne Informacije:	Radove izvoditi na temperaturama od +5°C do +30°C. CM 17 sadrži cement i u kontaktu sa vodom reaguje alkalno. Zbog toga zaštitite kožu i oči pri radu. U slučaju dodira sa kožom, isperite.