

Kategorija proizvoda: EkoLak Premazi za Drvo

Proizvođač: EkoLak

Impregnant RZB (bajc) na vodenoj bazi Palisander 1l

Cena: 940,00 RSD



Specifikacija

| | |
|----------------------|---|
| Jedinica mere: | kom |
| Primena: | Drveni predmeti u enterijeru i exterijsu : prozori , vrata , balkoni , baštenske garniture , ograde. |
| Vrsta: | Impregnant na vodenoj bazi |
| Tip: | Impregnant RZB |
| Boja: | Palisander |
| Pakovanje: | Flaša |
| Težina: | 1 l |
| Potrošnja: | 10 m2/l |
| Gustina: | 1,01 kg/l |
| Vreme sušenja: | Premaz je suv na dodir za 25min, spreman za brušenje 2h, a potpuno suv za 4h. |
| Broj premaza: | 1-2 |
| Nanošenje: | Za exterijsu : Preporučujemo da se drvo (maksimalne vlažnosti 15%) prvo odmast , prebrusi brusnim papirom 150 – 180 i otpraši . Nakon toga naneti 1 – 2 premaza Natur Impregnanta . Impregnantom dobro nakvasiti drvo i pustiti da ga drvo upije, jer ako se nanese nedovoljna količina nema zaštitna svojstva . Jedino dobro nanešen impregnant je prava podloga za nanošenje sledećih premaza . Kada se drvo osuši spremno je za nanošenje Natur osnovnog laka . Za enterijsu : Preporučujemo da se drvo odmast , prebrusi brusnim papirom 180 – 220 i otpraši . Nakon pripreme naneti jedan premaz Natur Impregnanta i premazati jedan sloj Natur osnovnog laka ili Natur Wax laka . |
| Dodatne Informacije: | <ul style="list-style-type: none">• pre upotrebe dobro promešati• lagerovati na temperaturi od 5 - 35°C (ne sme da smrzne !)• sušenje mora biti na temperaturi iznad 14°C• podaci u uputstvu su za temperaturu 20° C (niža temperatura produžava , a viša skraćuje vreme sušenja)• ne preporučuje se za bagrem, jer može doći do negativne reakcije sa taninima i štavnim materijama• nijansu impregnanta uvek probati na manjem komadu željenog drveta ! |
| Deklaracija: | Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: EKOLAK DOO Zemlja Porekla: Srbija |