

Kategorija proizvoda: EkoLak Premazi za Metal

Proizvođač: EkoLak

Matrix - Akrilna Temeljna Boja za Metal 900gr

Cena: 865,00 RSD



Specifikacija

| | |
|-------------------|--|
| Jedinica mere: | kom |
| Primena: | Primenjuje se kao osnovni premaz za gvozdene, čelične i pocinkovane površine. |
| Vrsta: | Akrilna Temeljna za metal |
| Tip: | Matrix Akrilna Temeljna za metal |
| Boja: | Transparent |
| Boja: | Transparent |
| Pakovanje: | Kanta |
| Težina (gr): | 900 |
| Potrošnja: | 100-150 g/m ² . |
| Vreme sušenja: | Suv na dodir nakon 30-60min, nanošenje drugog sloja nakon 2h, potpuno suv za 12h. |
| Broj premaza: | 1-2 |
| Priprema Podloge: | Površina koja se premazuje mora biti dobro očišćena, prebrušena i odmašćena. |
| Nanošenje: | Nanosu se prskanjem pištoljem, četkom ili valjkom u jednom ili dva sloja bez razređivanja. Ako je neophodno razrediti sa max 5% vode. Preporučena temperatura za nanošenje je 20-30C, a vlažnost ispod 80%. Niža temperatura i povećana vlažnost uzrokuje produženo sušenje i ima negativan uticaj na konačan kvalitet premaza. Ne raditi na temperaturi nižoj od 12C. Za elemente u enterijeru preporučuje se 1 sloj temeljne boje i 2 sloja završne, a za eksterijer 2 sloja temeljne i 2 sloja završne boje. Na potpuno suv premaz mogu se nanositi akrilni, nitro ili alkidni završni premazi. |
| Deklaracija: | Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: EKOLAK DOO Zemlja Porekla: Srbija |