

Kategorija proizvoda: EkoLak Termoizolacija

Proizvođač: EkoLak

EcoTherm - Block Kondenz Termoizolacioni premaz prot

Cena: 1.185,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Tip:	Premaz protiv buđi
Primena:	Primena Block Kondenz-a je prilično jednostavna i zahteva samo četku. Kada se osuši, može se pokriti standardnim disperzionim ili akrilnim bojama.
Prednosti:	Buđ i vlaga ne samo da kvare izgled prostorije već i nepovoljno utiču na zdravlje. Boravak u prostorijama u kojima ima buđi može negativno uticati na zdravlje ljudi. Neki od simptoma su groznica, grip, umor, respiratorna disfunkcija, povremeno krvarenje iz nosa, vrtoglavica, glavobolja, povraćanje pa čak i oštećenje jetre.
Težina (l):	0,75
Potrošnja:	Potrošnja se kreće od 0,5L do 0,7L po m ² za svaki sloj.
Nanošenje:	Prethodno nanošenje podloge nije potrebno. EcoTherm Block Kondenz se može direktno naneti na staru boju koja se ne ljušti. Neophodno je potpuno ukloniti bilo kakvu buđ na površini čišćenjem rastvorom varikine. EcoTherm Block Kondenz je spreman za upotrebu nakon mešanja. Nanosi se u dva sloja, a treći sloj se preporučuje u kritičnim uslovima. Proizvod se može nanositi četkom, valjkom ili pištoljem za prskanje, u temperaturnom opsegu od 5 do 35 °C i relativnoj vlažnosti vazduha do 70%. Naneti prvi sloj tanko, obezbeđujući potpunu pokrivenost površine. Drugi sloj se može naneti nakon perioda sušenja od 6 sati. Ako je potrebno, može se naneti treći sloj nakon još 6 sati sušenja, držeći ukupnu debljinu sloja ispod 0,7 mm. Kada se površina potpuno osuši, može se prefarbati standardnim disperzijskim ili akrilnim bojama.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: EKOLAK DOO Zemlja Porekla: Srbija