

Kategorija proizvoda: Gips-Kartonske Ploče

Proizvođač: Knauf

Gips-kartonska ploča Aquapanel 12,5mm - 0,90x1,25m /1

Cena: 3.860,00 RSD



Specifikacija



Jedinica mere:	kom
Primena:	Ploča je namenjena za izradu spoljnih zidova i plafona, fasada, plafona bazena i razne opšivke koje su izložene spoljnim atmosferskim uslovima. Knauf AQUAPANEL® cementnu ploču Outdoor pričvrstite s Knauf AQUAPANEL® fasadnim vijcima na potkonstrukciju. Pričvršćivanje započnite u sredini ploče pa nastavite prema krajevima. Pazite da cementne ploče za vreme montaže naležu na potkonstrukciju. Razmak vijaka mora biti ≤ 250 mm., a razmak do ruba ≤ 15 mm. Vijci ne smeju biti prejako pričvršćeni. Knauf AQUAPANEL® cementne ploče mogu se postavljati vodoravno ili okomito i to s oba lica ploče. Napomena: Pazite da između ploča postoji razmak 3-5 mm. Kod postavljanja svake naredne ploče budite sigurni da se vertikalni spojevi izvode s minimalnim pomakom širine razmaka postavljenih okomitih profila.
Prednosti:	• 100% vodootporna • Negoriva – u skladu sa evropskim normama • Otporna na jake udare vetra • Otporna na gljivice i plesan • Proverena na cikluse smrzavanja i odmrzavanja • Snažna i robusna te otporna na udarce • Siguran i higijenski materijal • Mogućnost savijanja ploče radijus ≥ 3 m • Mogućnost rezanja skalpelom • Laka za prenošenje • Jednostavna ugradnja
Tip:	AQUAPANEL (12,5mm)
Debljina (mm):	12,5
Dimenzije (m):	0,90 x 1,25
Površina (m2/kom):	1,12
Količina (kom/paleta):	50
Količina (m2/paleta):	56,2
Težina (kg/m2):	cca 16,00
Karakteristike:	Izgradnja novih vanjski zidova Rekonstrukcija vanjskih zidova Razno oblaganje Modularna gradnja
Dodatne Informacije:	Rad sa Knauf gipsanim pločama je jednostavan, a postupak ugradnje je suv, čime se vreme od početka radova do useljenja tj. korišćenja prostora značajno skraćuje.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: KNAUF ZEMUN DOO Zemlja Porekla: EU