

Kategorija proizvoda: Hemija - Ostali Materijali

Proizvođač: Elan

## Dufix 80 - Lepak za drvo 200gr

Cena: 245,00 RSD



### Specifikacija

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jedinica mere:         | kom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Primena:               | Dufix 80 koristi se za lepljenje drvenih elemenata, ultrapasa, furnira i iverice u industriji nameštaja.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vrsta:                 | Lepak za drvo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pakovanje:             | Tuba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Težina:                | 200 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Potrošnja:             | 150-200 gr/m2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura rada (°C): | +18 min / +22 max                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Viskozitet:            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Suva masa (%):         | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sadržaj pepela (%):    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| pH Vrednost:           | 6,5-7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vreme presovanja (h):  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nanošenje:             | Pre upotrebe lepilo temperirati na sobnu temperaturu i homogenizovati mešanjem. Na prethodno pripremljene površine drveta (glatke, suve očišćene od prašine, bez sadržaja masnoće i vlage više od 10%) naneti lepilo ručno ili mašinski. U cilju kvalitetnijeg lepljenja preporučuje se obostrani nanos lepila. Izvršiti slepljivanje pod pritiskom u trajanju od 24 časa. |
| Dodatne Informacije:   | Skladištiti u dobro zatvorenim posudama na temperaturi + 5 °C do +30 °C Čuvati od smrzavanja. Dufix D-80 je ispitan na institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu. Odgovara standardu SRPS: H.K2.021-TIP 1 (izveštaj broj 82/09).                                                                                                                           |
| Deklaracija:           | Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: VRAČAR DOO Zemlja Porekla: Srbija                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |