

Kategorija proizvoda: Hemija - Ostali Materijali

Proizvođač: Maxima

## Maxima Gletolin - Glet masa za izravnavanje 5kg

Cena: 264,00 RSD



### Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Dobro prijanja na sve vrste mineralnih podloga, krečnih, cementnih kao i na betonske površine, gips karton ploče. Može se primeniti na nosivo sposobne površine i na površine koje su već bojene (ako boja nije vodorastvorna). Izravnate površine koje su potpuno suve mogu se bojiti svim vrstama disperzionih boja.
Karakteristike:	• Lako umešavanje □ Vrlo lako nanošenje □ Visoka belina □ Izuzetna paropropusnost □ Dobra čvrstoća □ Dobra prionljivost □ Lako brušenje □ Veoma fina površina nakon brušenja
Vrsta:	Glet masa
Pakovanje:	Vreća
Težina:	5 kg
Potrošnja:	0.9-1.5kg/m <sup>2</sup> , u zavisnosti od hrapavosti podloge.
Nanošenje:	GLETOLIN od 25 kg dodati na 10 L vode i mešati do stvaranja homogene mase bez grudvica. Sačekati 15 minuta, pa ponovo intenzivno izmešati. Ovako pripremljena masa spremna je za ugradnju i mora se utrošiti u roku od 24 časa. Zidne površine moraju biti nosivo sposobne, očišćene od prašine, masti i drugih nečistoća. Pre nanošenja GLETOLIN-a, površine grundirati odgovarajućom MAXIKRIL podlogom, u zavisnosti od stanja površine. Pripremljenu masu nanositi na zidne površine pomoću čelične gleterice ili nerđajućom farbarskom lopaticom. Nakon sušenja, svaki sloj nanosa treba dobro izbrusiti brusnim papirom. Vreme sušenja, pre nanošenja narednog sloja, odnosno brušenja, pri optimalnim uslovima, je min. 12 časova. Maksimalna preporučena ukupna debljina sloja je do 5 mm. Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom.
Dodatne Informacije:	od +10°C do +30°C. Ne sme se koristiti ispod +5°C.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: MAXIMA DOO □ Zemlja Porekla: Srbija