

Kategorija proizvoda: Isomat Lepkovi

Proizvođač: Isomat

Isomat AK T33 Lepak za termoizolacione ploče 25kg

Cena: 570,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	ISOMAT AK-T33u kombinaciji sa malterima MARMOCRET PLUS i MARMOCRYL koristi se kao sistem za spoljašnju termoizolaciju objekata.. Pogodan je za lepljenje termoizolacionih ploča od polistirena na fasade.
Vrsta:	Lepak za termoizolacione ploče
Tip:	AK T33
Boja:	Siva
Pakovanje:	Džak
Težina (kg):	25
Potrošnja:	1,5-4,0 kg/m ² , zavisno od veličine zubaca na špahtli i vrste podloge.
Odnos mešanja:	6,00l vode na 25kg
Vreme upotrebljivosti (h):	6,0
Temperatura rada (°C):	+5 min / +35 max
Adhezija (N/mm2):	≥ 0,8
Priprema Podloge:	Podloga mora biti očišćena od prašine, masnoća, boja, trošnih materijala, itd. Preporučljivo je da se podloga nakvasi pre nanošenja materijala.
Nanošenje:	ISOMAT AK-T33 se postepeno dodaje u vodu uz konstantno mešanje sve dok se ne dobije jedinstvena homogena smesa. Za mešanje se preporučuje mikser sa niskim brojem obrtaja. Smesu ostaviti 10min, a potom ponovo promešati. Na glatkim podlogama lepak se preko termoizolacione ploče razvlači nazubljenom gletaricom kako bi se ravnomerno naneo preko cele površine. Na grubim površinama lepak se nanosi po obodima termoizolacionih ploča i na pojedinim mestima u sredini ploče. Nakon toga, ploča se fiksira pritiskanjem na željeno mesto.
Dodatne Informacije:	• ISOMAT AK-T33 sadrži cement i sa vodom reaguje alkalno, tako da je klasifikovan kao iritant. • Veoma porozne površine, kao što su gasbeton, gips-ploče, ploče od iverice i slično, pre svega moraju biti premazane UNIPRIMER akrilnim prajmerom. • Pažljivo proučite upozorenja i savete o bezbednosti, ispisana na pakovanju.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: ISOMAT DOO Zemlja Porekla: EU