

Kategorija proizvoda: Kablovi - Provodnici

Proizvođač: Velog

Bezhalogeni Kabl - Provodnik J-H(St)H 2x2x0,6 / m

Cena: 47,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere: m

Primena: Za instalacioni vod ili uvod više vodova u zgrade. Zamenjuje J-Y(St)Y ... Lg. Osnovne osobine ove kablova u uslovima izlaganja vatri su da: - ne šire plamen (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 804 i IEC 60332-3 metoda C), - ne razvijaju korozivne gasove (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 813 i IEC 61034 IEC 60754-2), - imaju nisku gustinu dima u procesu gorenja (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 816 metoda C), - ne sadrže halogene elemente (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 815). Osnovne osobine ove kablova u uslovima izlaganja vatri su da: - ne šire plamen (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 804 i IEC 60332-3 metoda C), - ne razvijaju korozivne gasove (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 813 i IEC 61034 IEC 60754-2), - imaju nisku gustinu dima u procesu gorenja (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 816 metoda C), - ne sadrže halogene elemente (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 815).

Tip Primene: Instalacioni

Konstrukcija: • Izolacija: bezhalogeni polimer. • Elementi upredanja: parice, osim za dve parice koje su upredene u zvezda četvorku. • Jezgro kablova: koncentrično použeno. • Pojasna izolacija: termoplastične trake u više slojeva. • Ekran: kaširana aluminijumska traka ispod koje je upušten Cu provodnik za kontinuitet ekrana. • Omotač: bezhalogen polimer. • Dozvoljene temperature: • pripolaganju - 5°C do + 50°C • pre i posle polaganja do + 70°C • Poluprečnik savijanja, najmanje 7,5 D (D – prečnik kabela)

Tip: J-H(St)H

Broj žila i nazivni presek (mm²): 2x2x0,6

Pakovanje: Kotur

Dužina (m): 100

Opseg radne temperature (°C): -5°C do +50°C

Opseg temperature pri polaganju (°C): +5°C do +70°C

Spoljni prečnik Ø (mm): cca 8,9

Oblik provodnika: Pun presek

Oblik kablova: Okrugli

Deklaracija: Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: MAK TRADE GROUP DOO • Zemlja Porekla: Srbija