

Kategorija proizvoda: Kablovi - Provodnici

Proizvođač: Velog

Fleksibilni Kabl - Provodnik P/F 6,0 / m

Cena: 107,00 RSD



Specifikacija

| | |
|--|--|
| Jedinica mere: | m |
| Primena: | Finožično nekalaisano uže od mekog odžarenog bakra, izolovana bešavnim slojem PVC mase. Minimalni radijus savijanja: 4 x fi kabla. |
| Tip Primene: | Fleksibilni |
| Vrsta: | Finožično nekalaisano uže od mekog odžarenog bakra |
| Konstrukcija: | • Provodnik: savitljiv provodnik od mekožarenih bakarnih žica klase 5, prema SRPS N.C0.015. □ Izolacija: PVC mešavina |
| Tip: | P/F |
| Broj žila i nazivni presek (mm ²): | 6,0 |
| Pakovanje: | Kotur |
| Dužina (m): | 1 (sečenje na meru) |
| Nazivni napon: | 450 / 750 V |
| Ispitni napon: | 2000 V |
| Opseg radne temperature (°C): | -20°C do +70°C |
| Opseg temperature pri polaganju (°C): | 0°C do +50°C |
| Debljina izolacije (mm): | cca 0,8 |
| Spoljni prečnik Ø (mm): | cca 5,3 |
| Neto težina provodnika (kg/kom): | cca 58 |
| Neto težina (kg/kom): | cca 73 |
| Oblik provodnika: | Licnasti-Finožičani |
| Oblik kabla: | Okrugli |
| Standard: | SRPS N.C3.202 |
| Deklaracija: | Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: MAK TRADE GROUP DOO □ Zemlja Porekla: Srbija |