

Kategorija proizvoda: Kablovi - Provodnici

Proizvođač: Velog

Samonosivi Kabl - Provodnik X00-A 2x16 / m

Cena: 130,00 RSD



Specifikacija

| | |
|--|--|
| Jedinica mere: | m |
| Primena: | Primenjuje se u nadzemnim električnim mrežama za distribuciju električne energije, za izvođenje kućnih priključaka, za mreže javne rasvete i za industrijski razvod električne energije. Za distributivne niskonaponske nadzemne mreže u gradskim i seoskim područjima. Za napajanje objekata i naselja privremenog i trajnog karaktera. Za nadzemne kućne priključke. Može se postavljati na betonske, čelične ili drvene stubove, na konzole pričvršćene na fasade zgrada, neposredno uz fasade, na drvene ili čelične konstrukcije. |
| Tip Primene: | Samonosivi |
| Vrsta: | Samonoseći kablovski snop (SKS) |
| Konstrukcija: | • Provodnik: uže od aluminijumskih žica. □ Izolacija: umrežen polietilen. □ Jezgro: žile su použene u snop □ Obeležavanje žila: fazne žile su označene brojevima 1, 2, 3; nulta žila je obeležena uzdužnim trouglastim ispupčenjem na izolaciji. |
| Tip: | X00-A |
| Broj žila i nazivni presek (mm ²): | 2x16 |
| Pakovanje: | Doboš |
| Dužina (m): | 1 (sečenje na meru) |
| Nazivni napon: | 600 / 1000 V |
| Ispitni napon: | 3000 V |
| Opseg radne temperature (°C): | -5°C do +50°C |
| Opseg temperature pri polaganju (°C): | -20°C do +90°C |
| Debljina izolacije (mm): | cca 1,2 |
| Spoljni prečnik Ø (mm): | cca 15,0 |
| Neto težina provodnika (kg/kom): | cca 90 |
| Neto težina (kg/kom): | cca 143 |
| Oblik provodnika: | Pun presek |
| Oblik kabla: | Okrugli |
| Standard: | SRPS N.C5.250 |