

Kategorija proizvoda: Lepak - Ispuna - Glet Masa

Proizvođač: Knauf

Uniflott - Materijal za ispunu spojeva 5kg

Cena: 1.022,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere: kom

Primena: Uniflott se upotrebljava za ručnu obradu spojeva: • Gips-karton ploča / impregniranih gips-karton ploča ili spojeva ploča sa HRK (poluzaobljenom ivicom), HRAK (poluzaobljenom upuštenom ivicom) bez bandaž trake na ivicama obloženim kartonom; • Akustik-dizajn ploča (gips-karton ploče sa perforacijom) sa oštrim ivicama; • Knauf Vidiwall – ploče; • Knauf Vidifloor – elemenata, Vidifloor ploča sa strioporom / mineralnom vunom i standardnih Vidifloor ploča; • Knauf gips-karton ploča – za izradu suvih estriha i za potpuno, površinsko lepljenje Vidifloor ploča. • Uniflott se koristi za ručnu obradu: • spojeva gipsanih ploča ili termoploča s HRK rubom, HRAK rubom bez bandažne trake na uzdužnim rubovima koji su pokriveni kartonom; • gipsanih kazetnih ploča sa zakošenim bridom (SKF rub); • gipsanih perforiranih ploča s ravno rezanim bridom; • podnih gipsanih ploča; • spojeva zidnih i stropnih Knauf – Vidiwall ploča; • podnih Knauf – Vidifloor elemenata i Vidifloor ploča

Težina (kg): 5

Količina (kom/paleta): 200

Potrošnja: • ~ 0,25 kg/m² (Utrošak materijala po m² bez rastura - Površina primene: H = 2,60 m; L = 4,00 m; A = 10,40 m²) • ~ 0,30 kg/m² (Utrošak materijala po m² bez rastura - Površina primene: H = 2,75 m; L = 4,00 m; A = 11,00 m²) • ~ 0,50 kg/m² (Utrošak materijala po m² bez rastura; površina primene: H = 2,75 m; L = 4,00 m; A = 11,00 m²) • ~ 0,80 kg/m² (Utrošak materijala po m² bez rastura; površina primene: H = 2,75 m; L = 4,00 m; A = 11,00 m²) • ~ 1,2 kg/m² (Utrošak materijala po m² bez rastura – Za oblogu potkrovlja)

Dodatne Informacije: Praškasti material, spreman za mešanje; muti se bez grudvica; dobro prijanja; gibka konzistencija kremaste gustine; posebno lak za obradu spojeva; obogaćen specijalnim vrstama gipsa; lako se brusi Knauf brusilicom, ručnom brusilicom ili brusilicom sa drškom; brzo dostiže predviđenu čvrstoću; brzo se suši, visoka sposobnost nepropuštanja vode; nizak stepen skupljanja pri sušenju; alat i posude se lako čiste. • Materijal za ispunu spojeva sa visokim stepenom ispunjavanja za HRK i HRAK ivice. Masna konzistencija kremaste gustine, laka za rukovanje, brzo dostiže predviđenu čvrstoću i lako se naknadno brusi. Džakove skladištiti na suvom, na drvenim paletama. Oštećene i otvorene džakove zatvoriti i što je moguće pre upotrebiti. Rok skladištenja oko 6 meseci.

Deklaracija: Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: KNAUF ZEMUN DOO • Zemlja Porekla: EU