

Kategorija proizvoda: Malteri za zidanje Siporeksa

Proizvođač: Ytong

Plaster - Završni tankoslojni krečni malter 25kg

Cena: 838,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Primenjuje se na YTONG zidu i betonskoj podlozi sa adekvatnim prajmerom. Nanosi se u jednom ili u dva sloja u zavisnosti od ravnosti zida na koji se Plaster nanosi. Nanosi se ručno pomoću alata za gletovanje ili mašinski. Ukoliko se posle prvog nanošenja dobije odgovarajuća ravnost površine, nije potrebno nanositi drugi sloj, već se odmah nanosi YTONG Glet. Ako površina nije dovoljno ravna, nanosi se drugi sloj YTONG Plastera. Potrošnja je deklarisan na 0,8-1,0 kg/m ² za 1mm debljine, odnosno od 3-5 kg/m ² za debljinu sloja od 5-6mm.
Prednosti:	• Mala potrošnja materijala; ☐ Debljina sloja max 5 - 6mm; ☐ Bez mrežice za armiranje; ☐ Nanošenje ručno - gletericom • bez malterisanja.
Karakteristike:	Karakteriše ga dobra elastičnost, brzo sušenje i jednostavna ugradnja. Pakuje se u vreće od 25kg (paleta 48 vreća – 1200 kg).
Pakovanje:	Džak
Težina (kg):	25
Potrošnja (kg/m ²):	0,8-1 (debljina sloja 1mm)
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: XELLA SRBIJA DOO VREOCI ☐ Zemlja Porekla: Srbija