

Kategorija proizvoda: MARMODOM - Program

Proizvođač: Marmodom

FK 10W C1T - Lepak za pločice Beli 20kg

Cena: 846,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Vrsta:	Lepak za pločice
Tip:	FK10W
Primena:	Akrilni lepak za pločice C1T Lepak FK 10W koristi se za postavljanje keramičkih pločica kao i pločica od prirodnog kamena, uglavnom za unutrašnje ili zaštićene spoljašnje površine. Može se nanositi na konvencionalne betonske podloge, lakše betone, cementne maltere na podovima i zidovima.
Pakovanje:	Džak
Boja:	Bela
Težina (kg):	20
Količina (kom/pal):	72
Potrošnja:	2,0-4,0 kg/m ² , zavisno od vrste i veličine pločica i podloge.
Nanošenje:	Podloga mora biti čista i čvrsta, preporučuje se da se navlaži pre nanošenja. • Sadržaj vreće se postepeno dodaje čistoj vodi (približno 4,5-5,0 l/vreća) uz neprekidno mešanje električnim mikserom na niskoj brzini dok se ne dobije homogena smeša. Smesa se ostavlja da odstoji 5 minuta, nakon čega se ponovo promeša pre nanošenja. • Lepak se nanosi ("češljanjem") nazubljenom špahtlom (6-10 mm). Pločice treba postaviti i pritisnuti da dođu u željeni položaj u roku od 20 minuta. Vremenska ograničenja za primenu pripremljenog lepka omogućavaju eventualne korekcije potrebne za fiksiranje pločica u njihov konačan položaj. • Ako je podloga prekrivena malterom, sadržaj vlage mora biti manji od 2,5% pre nanošenja lepka. • Tokom nanošenja lepka, i nekoliko sati nakon toga, treba izbegavati ekstremne klimatske uslove (kao što su jaki vetar, kiša, prašina, direktno sunčevo svetlo, itd.) i temperatura bi trebala biti između +5 °C i +35 °C. • Fugovanje podova može se obaviti nakon 24 sata, a zidova nakon 8 sati.
Dodatne Informacije:	Specifikacije: EN 12004-1 □ Veličina granula 0,0-0,7 mm □ Vreme otvorene adhezije 20 minuta □ Zapremnska gustina suvog maltera 1300 kg/m ³ □ Adhezija u otvorenoj adheziji vremena ≥0,8 N/mm ² □ Adhezija u suvim uslovima ≥1,6 N/mm ² □ Adhezija pri uranjanju u vodu ≥1,1 N/mm ² □ Adhezija pod uslovima grejanja ≥1,1 N/mm ² □ Adhezija pod uslovima smrzavanja-otapanja ≥1,0 N/mm ² □ Klizanje ≥0,3 mm □ Fugovanje podova 24 sata □ Fugovanje zidova 8-10 sati □ Potrošnja 2-4 kg/m ² □ Radni vek smeše 4 sata □ Vreme za mikro-prilagođavanje 30 minuta □ Otpornost na alkalije Odlična □ Otpornost na rastvarače Odlična □ Lepak FK 10W sadrži cement koji se klasifikuje kao nadražujući. Konsultujte uputstva o bezbednosti i mere opreza navedene u Tehničkom listu podataka o bezbednosti proizvoda. Iako su specifikacije i uputstva u ovom biltenu pripremljeni najboljim znanjem i iskustvom, treba ih smatrati indikativnim i zahtevaju verifikaciju nakon mnogih primena. Korisnici kojima je ovaj proizvod namenjen treba da provere njegovu prikladnost za predviđenu primenu. Krajnji korisnik je odgovoran za svaki rezultat upotrebe proizvoda.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: MARMODOM SRBIJA □ Zemlja Porekla: EU