

Kategorija proizvoda: Moment Lepkovi i Trake

Proizvođač: Henkel - Moment

Moment Fix Express - Montažni lepak 75gr

Cena: 468,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Koristi se za unutrašnje prostore. Veoma snažan univerzalni montažni lepak. Zamenjuje šrafove, tiplove, eksere itd. Lepak na bazi rastvarača, voodootporan, za spoljni i unutrašnju upotrebu, za upijajuće i neupijajuće površine. Nakon sušenja se može bojiti. Lako se nanosi na niskim temperaturama. Može se koristiti u vlažnim uslovima.
Prednosti:	• Za upijajuće materijale □ Visoka otpornost na temperature ispod -20C i iznad +70C □ Za unutrašnju upotrebu □ Bez rastvarača □ Visoka inicijalna moć vezivanja
Vrsta:	Lepak
Tip:	Moment Fix Express
Pakovanje:	Tuba
Težina:	75 gr
Priprema Podloge:	Površine moraju biti čiste, bez prašine, masti i ulja. Na vlažnom drvetu prvo ukloniti površinsku vodu.
Nanošenje:	Ako koristite kartušu, odseći vrh kartuše, naviti brizgaljku na kartušu i odseći vrh pod određenimuglom i veličinom otvora (oko 6mm). □ Naneti 1 ili 2 pravolinisne trake. Ne čekati već odmah pritisnuti površine. Otvoreno vreme je 6 minuta. □ Korekcija moguća u okviru od 2 minuta. □ Očistiti ostatak lepka krpom ili alkoholom.
Dodatne Informacije:	Oko 11m za traku debljine 6mm. Lepak ima inicijalnu moć lepljenja nakon 1 sekunde. Krajnja snaga lepljenja se postiže nakon 24 časa nakon sušenja na sobnoj temperaturi. □ Trik sa čačalicom: Kako biste sprečili curenje lepka po celoj površini kada lepate, ubacite čačalicu u lepak i lagano pritisnite. Čačkalica će zadržati lepak i sprečiti razlivanje. □ Šta je porozan materijal?: Porozni materijali su materijali koji dozvoljavaju tečnostima da prolaze kroz njih delimično ili potpuno npr. drvo, stakleno vlakno, pluta. Neporozni materijali, sa druge strane, ne dozvoljavaju tečnostima da prolaze kroz njih npr. staklo, metal, plastika. □ Čišćenje sa kartama: Kada ste gotovi sa lepljenjem, uzmite kartu za igranje, savijte je i uz pomoć nje uklonite ostake lepka sa predmeta koji ste lepili. To je najlakši način da uklonite ostatke lepka. □ Koliko mi je lepka potrebno?: Kako bi se dobila snažna veza, preporučujemo 200 do 400 g lepka po kvadratnom metru. □ Bolja kontrola: Ako koristite kartušu, dobra ideja je da isečete štrcaljku u V-obliku. Na taj način ćete moći da kontrolišete protok lepka kada ga nanosite.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: HENKEL SRBIJA DOO □ Zemlja Porekla: EU