

Kategorija proizvoda: Rebrasto Betonsko Gvožđe

Proizvođač: KOMPOZIT

Kompozitna rebrasta armatura - Ø8mm / 100m

Cena: 4.080,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:

rol

Primena:

Najširu primenu kompozitna armatura nalazi u izgradnji: • infrastrukture; • niskogradnje; • podzemih i podvodnih konstrukcija; • objekata u agresivnim sredinama; • konstrukcije u kojima je neophodan neometan rad magnetnih i elektromagnetnih talasa; • ojačavanje novih i postojećih konstrukcija; • sanacije i rekonstrukcije.

Karakteristike:

- Visoka otpornost na koroziju i agresivne sredine; • 4 puta lakša od čelične; • 2 puta jača od čelične (zatezna čvrstoća 1100 mPa); • rok eksploatacije u betonu do 100 godina; • smanjenje troškova zbog znatno manjeg zaštitnog sloja betona; • smanjenje troškova pri održavanju objekata; • transparentna na radio i magnetne talase; • ne provodi električnu energiju; • ne provodi toplotu; • ušteda na transportu i radu; • nije toksična.

Prednosti:

- Otpornost na vlagu i hemikalije – bez korozije tokom eksploatacije; • Niska toplotna provodljivost – sprečava pojavu "hladnih mostova"; • Manja težina u odnosu na čelik do 5 puta (lakši transport i ugradnja); • Visoka zatezna čvrstoća (veća od čelika po jedinici mase); • Lako se seče i ugrađuje bez posebnog alata; • Ekološki prihvatljiv proizvod, bez uticaja na armirani beton; • Dugotrajna zaštita bez dodatnih premaza; • Pogodna za temelje, podne ploče, staze, ograde, vinogradarske i poljoprivredne objekte.

Tip:

Kompozitna armatura

Materijal:

Staklena vlakna + Epoksidna smola

Prečnik Ø (mm):

8

Težina (kg/m):

0,102

Deklaracija:

Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: FABRIKA „Kompozit Armatura“ d.o.o. Zemlja Porekla: Srbija