

Kategorija proizvoda: Sika Aditivi za Beton

Proizvođač: Sika

Sika Latex - Dodatak malteru 5kg

Cena: 2.737,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere: kom

Primena: Za uspostavljanje veze između starog i novog betona potrebno je da se napravi prijanjući most. Ovaj se izrađuje na sledeći način: SikaLatex se pomeša sa vodom u razmeri 1:1 (zapreminski deo). Sa tako dobijenom tečnošću spravlja se cementni malter u razmeri mešanja cement: pesak 1:1 do 1:2 (zapreminski deo), pri čemu bi pesak trebalo da ima veličinu zrna od ca. 3mm, konzistencija bi trebala da bude plastična.

Vrsta: Dodatak malteru

Tip: Latex

Boja: Bela

Pakovanje: Kanister

Težina (kg): 5,0

Potrošnja: cca. 0,25kg SikaLatex/m², 1mm debljine sloja prilikom razređenja 1:1.

Priprema Podloge: Pre nanošenja SikaLatex-maltera, podloga se mora temeljno očistiti - pre svega od ostataka ulja od oplate - mora se očistiti prašina i ukoliko je to potrebno podloga se mora oslobođiti od slobodnih delova. Sika Latex-malter se mora dobro nakvasiti, no ne smě biti vode u horizontalnim (dilatacionim) spojnicama.

Nanošenje: Sika Latex kao prijanjući most za malter i beton: Kod horizontalnih radnih spojница se SikaLatex-malter utrije četkom u podlogu. Debljina sloja bi pri tom trebalo da iznosi ca. 3-5 mm. Na taj još svež sloj se nanosi novi beton. Ukoliko bi trebalo da se naprave vertikalne dilataционне spojnice, onda se može postupiti kao što je prethodno opisano. Takođe se može na stari beton naneti prskanjem i pomoću mistrije razmazati, a zatim naneti sveži beton.

Dodatne Informacije: Bitna za dejstvo prijanjućeg mosta nije debljina sloja, već neprekidna zatvorenost sloja lepljenja. U zatvorenom i neoštećenom originalnom pakovanju 12 meseci po isporuci iz fabrike. SikaLatex je osjetljiv na mraz.

Deklaracija: Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: SIKA SRBIJA DOO Zemlja Porekla: Srbija