

Kategorija proizvoda: Sika Keramički Lepkovi

Proizvođač: Sika

Sika Ceram 220 - Cementni Lepak za pločice 25kg

Cena: 1.690,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mera:	kom
Primena:	SikaCeram®-220 se koristi za lepljenje keramičkih pločica na sloj debljine do 10 mm. SikaCeram®-220 je pogodan za lepljenje sledećih vrsta obloga: <ul style="list-style-type: none">• Keramičke pločice, neupijajuća keramika, gres porcelan, prirodni kamen (pod uslovom da nije osjetljiv na vodu), klinker pločice Sve vrste visoko i nisko upijajućih keramičkih pločica□ SikaCeram®-220 se može koristiti na sledećim površinama:<ul style="list-style-type: none">• Beton, malter i gips-karton ploče• Cigla, malter Moguća je primena kod podova sa podnim grejanjem <ul style="list-style-type: none">• Lepljenje preko postojećih keramičkih obloga, u unutrašnjem prostoru• Moguća je primena u zatvorenim bazenima• Pogodan za podlove izložene visokim opterećenjima• Spoljne i unutrašnje, horizontalne i vertikalne površine
Prednosti:	Vrlo dobra prionljivost na većinu podloga (beton, cementni malter, kamen, cigla..) <ul style="list-style-type: none">• Laka ugradnja kao posledica odlične obradljivosti• Može se nanositi u sloju debljine do 10 mm• Moguće lepljenje preko postojećih keramičkih pločica• Jednostavno korišćenje, odlična obradivost i tiksotropnost• Otpornost na vodu i atmosferske uticaje
Vrsta:	Cementni lepak
Tip:	Ceram 220
Boja:	Siva
Pakovanje:	Džak
Težina (kg):	25
Potrošnja:	Potrošnja materijala zavisi od vrste podlove, njene hraptavosti, veličine pločice kao i načina nanošenja (standardno ili back-buttering (na podlogu i oblogu)). Informativno, u kilogramima praškastog proizvoda po m ² : <ul style="list-style-type: none">• Male pločice: 6 mm / ~ 2 - 3 kg/m²• Standardne pločice (20x20cm – 40x40cm): 8 mm / ~ 3 - 4 kg/m²• Velike pločice i dvostruko nanošenje: 10mm / ~ 4 - 5 kg/m²
Gustina (kg/l):	1,5
Otvoreno vreme (min):	30
Vreme upotrebljivosti (h):	6
Vreme reakcije polimera (min):	3
Temperatura podlove (°C):	+5 min / +35 max
Temperatura ambijenta (°C):	+5 min / +35 max
Odnos mešanja:	7,25±0,25l vode na džak 25 kg
Veličina zrna Dmax (mm):	0,7
Debljina sloja (mm):	1,5-10,0
Hemijski sastav:	Portland cement, selekcija agregata, aditivi za zadržavanje vode, polimer u prahu.
Kvalitet Podlove:	Podloga mora biti bez nevezanih ili slabo vezanih delova, cementnog mleka, čista otpaćena, bez ostataka ulja, masnoća, drugih fleka ili tragova ranijih premaza (tretmana) i sl. Za izravnavanje neravnina ili eventualne reparacije podlove potrebno je koristiti proizvode iz programa Sika® MonoTop®, SikaTop®, SikaRep, SikaDur® ili Sika® Level.
Priprema Podlove:	SikaCeram®-220 se nanosi direktno na beton, cementne podlove, produžne maltere i ciglu. Na drugim vrstama podloga koristiti odgovarajuće predpremaze. Preporuka je da cementne podlove budu stare 28 dana. Koristiti preporučenu količinu vode. Ugradivati samo na zdravu, čistu podlogu. Ne ugradivati u debljinu većoj od preporučene. Zaštiti svež materijal od mraza, kiše i sl. Nije potrebno vlažiti pločice pre ugradnje.
Postupak mešanja:	Sadržaj vreće težine 25 kg pomešati sa potrebnom, napred navedenom količinom vode, pomoću mešača, pri maloj brzini obrtaja, u čistoj posudi, dok se ne dobije homogena masa bez grudvica. Koristite mešač koji radi pri maksimalnoj brzini od 500 o/min. Nakon mešanja, proizvod ostavite

Sve cene na ovom sajtu iskazane su u dinarima. PDV je uračunat u cenu. Velog maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na ovom sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima specifikacija, fotografijama i cenama. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne.