

Kategorija proizvoda: Stiropor - EPS

Proizvođač: Austrotherm

**Stiropor EPS A100 20gr - Ravni 30mm - 0,5x1m /1m2**

Cena: 292,00 RSD



## Specifikacija

|  |   |
|--|---|
| Jedinica mere:                                     | m2  |
| Primena:   | Primenjuje se u područjima sa manjim pritisnim opterećenjima na termoizolacioni sloj (npr. u košuljicama podnih konstrukcija): □ Ploča; □ Završna ploča; □ Međuspratna ploča; □ Ploča na koti terena; □ Ploča nad podrumom; □ Ploča nad prolazom.   |
| Prednosti:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Za svođenje Vaših troškova grejanja na minimum, neophodna je sveobuhvatna termička izolacija Vaše kuće. Danas su na primer u Austriji (pogotovo u Beču) svi montažni, kao i većina stambenih objekata tzv. objekti niske energetske potrošnje; □ Ukoliko koristite termoizolaciju Austrotherm EPS®, sačuvate životnu sredinu (okolinu) čistom (kroz redukovanje prisustva štetnih materija poput CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>); □ Sve vrste materijala Austrotherm EPS® sastoje se od vazduha (procentualno čak 98%!); On ne iritira ljudski organizam (kožu, oči, pluća) pri dodiru, a podleže i permanentnoj kontroli kvaliteta u Austrotherm-vim laboratorijama i u eksternim institutima za ispitivanje materijala.</li> </ul> |
| Tip:   | A100  |
| Materijal:   | Ekspandirani Polistiren – EPS   |
| Boja:  | Bela  |
| Boja trake na pakovanju:                           | Žuta  |
| Tvrdoća (gr):                                      | 20  |
| Debljina (mm):                                     | 30  |
| Ivice:   | Ravne ivice   |
| Dimenzije (mm):                                    | 500 x 1000  |
| Količina (m2/pakovanje):                           | 8,0   |
| Količina (m3/pakovanje):                           | 0,240   |
| Količina (kom/pakovanje):                          | 16  |
| Količina (m2/m3):                                  | 33,3  |
| Neto površina ploče (m2):                          | 0,50 / 0,4777   |
| Koef. toplotne provodljivosti (W/mK):              | 0,038   |
| Pritisna čvrstoća-10% stišljivosti (kPa):          | (10 t/m2) min. 100  |
| Dozvolj. prit. opteretivost-2% stišljivosti (kPa): | (2 t/m2) 20   |
| Sadržaj ćelija:                                    | Vazduh  |
| Klasa gorivosti:                                   | B1 (teško zapaljiv materijal)   |
| Standard:  | EN 13163  |
| Dodatne Informacije:                               | Austrotherm je već godinama prepoznatljiv u Srbiji i u njenom okruženju kao lider u proizvodnji najkvalitetnijih termoizolacionih ploča na bazi ekspandiranog (EPS) i ekstrudiranog polistirena (XPS). Sa ovim proizvodima se kuće izoluju od podruma do krova. Značajno poglavlje predstavlja fasadna termoizolacija, a Austrotherm tu nudi kako termičku izolaciju sokle (Austrotherm XPS), tako i termoizolaciju fasadnog zida.  |
| Deklaracija:                                       | Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: AUSTROTHERM DOO; Zemlja Porekla: Srbija   |