

Kategorija proizvoda: Thermobeton

Proizvođač: Thermomaster

Thermobeton - Dodatak za laki beton 0,2m3

Cena: 1.890,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere: kom

Primena: Primjenjuje se kod: termoizolacije neprohodnih tavanja (11-12cm): P200; termoizolacije prohodnih tavanja (12-14cm): P250 + cementni estrih od 1-2cm; Ispuna tavanica, stvaranje nagiba ravnih krovova, ispod betona: P350; termoizolacije ukopanih bazena P250.

Pakovanje: Vreća

Materijal: Droblijeni EPS sa cementom

Količina (m3/pakovanje): 0,2

Gustina (kg/m3): 200 (P200), 250 (P250), 350 (P350)

Koeff. toplotne provodljivosti (W/mK):: 0,05 (P200), 0,065 (P250), 0,082 (P350)

Pritisna čvrstoća (kN/m2): 120 (P200), 230 (P250), 340 (P350)

Odnos mešanja: Odnos mešanja materijala za 1m3 lakog betona: P200 (gustoća 200 kg/m3): 1,05 m3 Thermobeton + 80 kg cement + 70 litar voda; P250 (gustoća 250 kg/m3): 1,08 m3 Thermobeton + 120 kg cement + 100 litar voda; P350 (gustoća 350 kg/m3): 1,12 m3 Thermobeton + 200 kg cement + 140 litar voda.

Nanošenje: Beton se meša običnom mešalicom ili pneumatičkom pumpom. Sveži beton odmah prekriti PE folijom, nema potrebe za dodatnim polivanjem. PE foliju ostaviti 3-4 dana zbog mogućeg naglog isušenja. Minimalna debljina lakog betona je 5cm, maksimalna debljina 40 cm. Radove izvoditi na temperaturama iznad 5°C.

Deklaracija: Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: MASTERPLAST YU DOO Zemlja Porekla: Srbija